



计划内维护

车型:	当前里程数 (公里/英里)
车牌号:	登记日期:
客户姓名:	当前日期:

计划内维护操作检查表 (配有Testastretta DVT 1262cc引擎的机车)	Km. x 1.000	1	15	30	45	60	时间 (月)
	ml. x 1.000	0.6	9	18	27	36	
• 通过 DDS 2.0 读取错误消息, 并查看是否存在有关控制装置的软件版本更新包		•	•	•	•	•	12
• 查看是否存在任何技术更新和召回活动		•	•	•	•	•	12
• 更换发动机的机油和过滤器		•	•	•	•	•	12
• 清洁发动机的机油进油过滤器		•					
• 检查合并/或调整气门间隙				•		•	
• 更换正时皮带				•		•	60
• 更换水泵皮带				•		•	60
• 更换火花塞				•		•	
• 清洁头部带有金属滤网的塞头				•		•	
• 清洁空气过滤器			•		•		12
• 更换空气过滤器				•		•	
• 检查制动和离合液的液位		•	•	•	•	•	12
• 更换制动和离合液							36
• 检查制动片和制动盘磨损。根据需要予以更换		•	•	•	•	•	12
• 检查制动卡钳螺栓和制动盘法兰螺钉是否合理拧紧		•	•	•	•	•	12
• 检查前轮和后轮螺母的拧紧情况		•	•	•	•	•	12
• 检查车架与发动机之间紧固件的拧紧情况			•	•	•	•	
• 检查轮毂轴承				•		•	
• 检查并润滑后轮轴				•		•	
• 检查后从动轮上的缓冲驱动减振器				•		•	
• 检查终传动装置和主动轮螺母是否合理拧紧		•	•	•	•	•	12
• 检查终传动装置的磨损情况 (皮带、从动和主动带轮)		•	•	•	•	•	12
• 检查终传动皮带的张紧度		•	•	•	•	•	12
• 检查转向轴承并根据需要进行润滑				•		•	
• 更换前车叉液							
• 目视检查前车叉和后减振器的密封件		•	•	•	•	•	12
• 检查侧立柱和中央立柱能否自由活动 (如安装)			•	•	•	•	12
• 目视检查燃油刻度线			•	•	•	•	12
• 检查软管和电气接线是否存在摩擦点及间隙、能否自由活动以及位置		•	•	•	•	•	12
• 润滑车把的手柄和踏板控制器			•	•	•	•	12
• 更换冷却液					•		48
• 检查冷却液的液位和冷却液的密封情况		•	•	•	•	•	12
• 检查轮胎压力和磨损情况		•	•	•	•	•	12
• 检查蓄电池充电液的液位		•	•	•	•	•	12
• 检查电动安全装置 (侧立柱传感器、前后制动开关、发动机停止开关、齿轮/中性传感器) 是否工作正常		•	•	•	•	•	12
• 检查照明、转弯指示灯、喇叭和控制装置				•		•	12
• 通过 DDS 2.0 将保养指示复位		•	•	•	•	•	12
• 对机车进行上路测试, 测试安全装置 (例如 ABS、DTC)、巡航控制装置、电动风扇和怠速		•	•	•	•	•	12
• 轻柔地清洁机车		•	•	•	•	•	12
• 填写车载文件 (保养手册), 注明已经完成保养		•	•	•	•	•	12

✘ 对于本次计划内维护中所执行的各项操作, 在其相邻的方框内打勾

谢谢! 您的杜卡迪技师:

当前日期: